

9.3. 参数设定描述

关门速度

- 0 10 CM/S
- 1 15 CM/S
- 2 20 CM/S
- 3 25 CM/S
- 4 30 CM/S
- 5 35 CM/S
- 6 40 CM/S

操作模式

- 0 BGR 232
- 1 DIN V 18650

马达类型

- 0 Motor 63x55
- 1 Motor 63x25

开启停顿时间

- 0 0.5 秒
- 1 1 秒
- 2 2 秒
- 3 5 秒
- 4 8 秒
- 5 10 秒
- 6 15 秒
- 7 20 秒
- 8 25 秒
- 9 30 秒

蓄电池操作模式

- 0 No battery
- 1 Emergency closing
- 2 Emergency opening

程序模式

- 0 标准程序模式
- 1 澳大利亚程序模式

开门速度

- 0 10 CM/S
- 1 15 CM/S
- 2 20 CM/S
- 3 25 CM/S
- 4 30 CM/S
- 5 35 CM/S
- 6 40 CM/S
- 7 45 CM/S
- 8 50 CM/S
- 9 55 SM/S

门页数设定

- 0 单开门
- 1 双开门

外置解锁停顿时间

- 0 0.5 秒
- 1 1 秒
- 2 2 秒
- 3 5 秒
- 4 8 秒
- 5 10 秒
- 6 15 秒
- 7 20 秒
- 8 25 秒
- 9 30 秒

单向开启上锁模式

- 0 不上锁
- 1 上锁

电锁类型

- 0 无电锁
- 1 双稳态电锁
- 2 单稳态解锁装置
- 3 单稳态上锁装置